# GEAQUELLO® E 234

## Nachbelegungsmodule

### Produktbeschreibung

Die GEAQUELLO® E 234 Nachbelegungsmodule bestehen aus einem flammbeständigen und quellenden Brandschutzmaterial auf Polyurethanbasis, das ungiftig, faser- und lösungsmittelfrei ist. Die Nachbelegungsmodule ermöglichen problemlose Nachinstallation von Kabeln und Rohren jeder Art und dienen als Platzhalter in Durchführungen der Vergusssysteme GEAQUELLO® E 950 oder CPS.

### Einsatzbereiche

- Schiffe & Offshore
- Innen- und Außenanwendung
- Kabel- und Rohrdurchführungen
- Auf Anfrage

### Lieferung und Verpackung

| GEAQUELLO® E 234 | | | |
|---|---|---|---|
| | S | M | L |
| **Verpackung** | | Box | |
| **Modulgröße Ø** | 40 × 235 mm | 66 × 235 mm | 90 × 235 mm |
| **Menge** | 20 Stk. / Box | 6 Stk. / Box | 3 Stk. / Box |
| **Gewicht / Box** | 0,3 kg | 0,75 kg | 1,5 kg |
| Artikelnummer | | | |
| | 4145500 | 4145502 | 4145504 |



Tech.Rev.: 1.0
Sprachl. Rev.: 1.0

# GEAQUELLO® E 234

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbe** | schwarz |
| **Shore-Härte (DIN 53505)** | 88–92 Shore A |
| **Expansionsdruck (300 °C)** | 0,6–1,2 N/mm² |
| **Ausdehnung (450 °C)** | 17 bis 26-fach |
| **Einsatzbereich** | -50 bis +100 °C |
| **Verarbeitungshinweise** | • GEAQUELLO® E 234 Nachbelegungsmodule sind in Durchmessern von 40, 66, 90 mm erhältlich.<br>• Geprüfte Medien: Kabel bis Ø 37 mm; entflammbare Rohre bis Ø 63 mm; Metallrohre bis Ø 22 mm.<br>• Der Abstand zu anderen Komponenten muss zwei Lagen R 312 / R 380 betragen:<br>• Der Ringspalt muss nach dem Bohren mindestens 8 mm betragen.<br>• Dieser wird mit Kartuschenmaterial GEAQUELLO® E 234 T gefüllt. |
| **Lagerung** | Kühl und trocken lagern. |
| **Lieferform** | 0,3 kg, 0,75 kg, 1,5 kg Box |
| **Nachweise** | Produkt hat MED-Zulassung nach IMO<br>Patentnummer: 10 2018 114 683.3. |

KuhnOdice Germany GmbH · Glüsinger Straße 86, 21217 Seevetal
info@kuhnodice.com · kuhnodice.com · +49 4105 4090-14