

GEAQUELLO® E 234

Modules de mise à niveau

Description

Les modules de mise à niveau GEAQUELLO® E 234 sont constitués d'un matériau coupe-feu résistant aux flammes et intumescent à base de polyuréthane, inoffensif du point de vue toxicologique, et exempt de fibres et de solvants. Les modules de mise à niveau facilitent l'installation ultérieure des câbles et des tuyaux de tous types et servent de repères de position dans les traversées des systèmes de coulée GEAQUELLO® E 950 ou CPS.



Domaines d'utilisation

- Navires et offshore
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Traversées de câbles et de tuyaux
- Sur demande

Livraison et emballage

GEAQUELLO® E 234

	S	M	L
Emballage	Boîte		
Ø des modules	40 × 235 mm	66 × 235 mm	90 × 235 mm
Quantité	20 pièces/boîte	6 pièces/boîte	3 pièces/boîte
Poids/boîte	0,3 kg	0,75 kg	1,5 kg
Référence	4145500	4145502	4145504

GEAQUELLO® E 234

Données techniques

Couleur	Noir
Dureté Shore (DIN 53505)	88–92 Shore A
Pression d'expansion (300 °C)	0,6–1,2 N/mm ²
Dilatation (450 °C)	17 à 26 fois
Domaine d'utilisation	-50 à +100 °C
Instructions d'application	<ul style="list-style-type: none">• Les modules de mise à niveau GEAQUELLO® E 234 sont disponibles dans des diamètres de 40, 66, 90 mm.• Composants testés : câbles de Ø 37 mm max. ; tuyaux inflammables de Ø 63 mm max. ; tuyaux métalliques de Ø 22 mm max.• La distance avec les autres composants doit être de deux couches de R 312/R 380 :• L'interstice annulaire doit être d'au moins 8 mm après perçage.• Celui-ci sera rempli du matériau des cartouches GEAQUELLO® E 234 T.
Stockage	Stocker au frais et sec.
Forme de livraison	Boîte de 0,3 kg, 0,75 kg, 1,5 kg
Certificats	Le produit a obtenu l'homologation MED selon l'OMI. Numéro de brevet : 10 2018 114 683.3.